GDR·M
GOLA DELLA ROSSA MINERARIA SPA
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE CARBONATO DI CALCIO
www.gdrmineraria.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	***CA 040/29102026***
DESIGNAZIONE :	Aggregato 0/31,5 mm naturale frantumato
SITO PRODUTTIVO :	Gola della Rossa Mineraria S.p.A. Loc. Monte Murano Serra San Quirico (AN)

CE	***Tipo***			***Stabilizzato 0-40***
	Sistema di vvcp:	***2+***	***Certificato***	***0948-CPR-0012***
	Anno di applicazione della marcatura	***06***	***Organismo notificato***	***TUV ITALIA (0948)***

GOLA DELLA ROSSA MINERARIA S.p.A. Via Clementina 6 - 60048 Serra San Quirico (AN)					EN 13242	
REQUISITI	**DESCRIZIONE**	**U.M.**			Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria				FI_{20}	
INDICE DI FORMA	Categoria				SI_{20}	
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D			0/31,5	
	Categoria	d/D			G_A85	
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m^3			2640	
PULIZIA						
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%			NR	
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato				NPD	
Polveri	Categoria				f_5	
Equivalente in sabbia	Categoria				SE 65,50	
Blu di metilene	Categoria				MB_F 10	
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria				$C_{90/3}$	
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria				LA_{30}	
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria				NR	
RESITENZA ALL'ABRASIONE	Categoria				NPD	
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria				$M_{DE}15$	
COMPOSIZIONE/CONTENUTO						
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	mg/kg			NPD	
Solfati solubili in acido	categoria				$AS_{0,2}$	
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%			S_1	
Contenuto di carbonato	valore dichiarato				NPD	
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato				ASSENTI	
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria				WA_{24} 2	
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato				ASSENTI	
RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO	valore dichiarato				NR	
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria				F_1	
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato				NPD	
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria				NPD	
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia sedimentaria: Calcare Massiccio con assenza di selce e con percentuale di CaCO3 > del 98%					

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

La presente dichiarazione di prestazione è messa a disposizione in conformità all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 305/2011 sul sito internet www.gdrmineraria.com

Serra San Quirico, 29 Ottobre 2026

Firma del Legale Rappresentante

GOLA DELLA ROSSA MINERARIA S.P.A.
Via Clementina, 6
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)