GDR·M
GOLA DELLA ROSSA MINERARIA SPA
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE CARBONATO DI CALCIO
www.gdrmineraria.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	***CA 2540/29102026***
DESIGNAZIONE :	Aggregato 20/31,5 mm naturale frantumato
SITO PRODUTTIVO :	Gola della Rossa Mineraria S.p.A. Loc. Monte Murano Serra San Quirico (AN)

CE	***Tipo***			***Pietrisco 25-40***
	Sistema di vvcp:	***2+***	***Certificato***	***0948-CPR-0012***
	Anno di applicazione della marcatura	***06***	***Organismo notificato***	***TUV ITALIA (0948)***

GOLA DELLA ROSSA MINERARIA S.p.A. Via Clementina 6 - 60048 Serra San Quirico (AN)			EN 12620	EN 13043	EN 13242	
REQUISITI	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade, aereoporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		FI_{15}	FI_{15}	FI_{20}	
INDICE DI FORMA	Categoria		SI_{15}	SI_{15}	SI_{20}	
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	20/31,5			
	Categoria	d/D	$G_c85/20$	$G_c85/15$	G_c85-15	
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m^3	2680			
PULIZIA						
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NR	95,0%	NR	
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato		NR			
Polveri	Categoria		$f_{1,5}$	f_1	f_2	
Equivalente in sabbia	Categoria		NR			
Blu di metilene	Categoria		NR			
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NR	$C_{100/0}$	$C_{90/3}$	
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		LA_{30}			
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NR	PSV_{40}	NR	
RESITENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD			
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria		$M_{DE}15$			
COMPOSIZIONE/CONTENUTO						
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	%	0,002	NPD		
Solfati solubili in acido	categoria		$AS_{0,2}$	NPD	$AS_{0,2}$	
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%	S < 1%	NPD	S_1	
Contenuto di carbonato	valore dichiarato	%	> 98%	NPD		
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	NPD	ASSENTI	
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria		0,60%	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI			
RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO	valore dichiarato		NR	$V_{LA\,1,0}$	NR	
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		F_1			
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD			
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA_0	NPD		
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia sedimentaria: Calcare Massiccio con assenza di selce e con percentuale di CaCO3 > del 98,0%					

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

La presente dichiarazione di prestazione è messa a disposizione in conformità all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 305/2011 sul sito internet www.gdrmineraria.com

Serra San Quirico, 29 Ottobre 2026

Firma del Legale Rappresentante

GOLA DELLA ROSSA MINERARIA S.P.A.
Via Clementina, 6
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)